

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Ecoclima ECLCF-TC48/4R1/ECL-TC48/5R1(U)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/ecoclima_eclcf_tc48_4r1_ecl_tc48_5r1_u



Описание

Сплит-система напольно-потолочного типа ECOCLIMA серии Profi Line оборудована современной системой энергопотребления, благодаря использованию систем автоматики и программному обеспечению. Модель подходит для помещений с низкими потолками, мансард, ангаров. Отдавая предпочтение напольно-потолочным блокам Profi Line, Вы приобретаете комфортный микроклимат, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации. Мощная струя охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, позволяет избежать прямого попадания воздушного потока на пользователя, а также равномерно изменять температуру воздуха в помещении.

Особенности и преимущества Ecoclima ECLCF-TC48/4R1/ECL-TC48/5R1(U):

- Низкий уровень шума
- Универсальность монтажа: возможность установки на пол, стену и потолок в вертикальном или горизонтальном положении
- Точная регулировка потока воздуха вверх и вниз
- Возможность подмеса свежего воздуха

- Пульт дистанционного управления
- Высокая производительность по доступной цене.

Характеристики

Страна бренда	Германия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	121 кг
Площадь помещения	140 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	46
Мощность охлаждения	14 кВт
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	48 (до 130-150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.44 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	2180
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	В/В
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 163.5 × 67.5 см
Вес (внутренний блок)	40 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	4.05 кВт
Мощность обогрева	14.65 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °С	-5 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внешнего блока)	34 × 94 × 125 см

Вес (внешний блок)	81 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Коэффициент эффективности COP	2.88
Коэффициент эффективности EER	3.02
Завод	TCL
Марка компрессора	Highly
Бренд	Ecoclima

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.