

Описание товара Настенный газовый котел

Конорд TIBOR 36F



Описание

Настенный газовый котел Конорд Tibor F - это высокотехнологичные устройства для отопления и горячего водоснабжения помещений малой и средней площади, рекомендован к установке в многоквартирных домах и коттеджных поселках. Котёл имеет внешний вид, соответствующий современным требованиям эргономики: качественное покрытие деталей, удобные для эксплуатации приборы контроля и управления работой. Контур ГВС обеспечивает горячее водоснабжение в течение всего года.

Котел поставляется с закрытой камерой сгорания в двухконтурном исполнении. Такое турбированное исполнение газового котла позволяет не только увеличить КПД благодаря принудительной системы выдува отработанных газов в специальный дымоход коаксиального типа - труба в трубе, но так же дополнительно обезопасит потребителей так как и воздух для работы котла подсасывается с улицы, через тот же коаксиальный дымоход.

Особенности и преимущества Конорд TIBOR 36F:

- Малогабаритный, эргономичный дизайн
- Качественная и надежная сборка
- Интуитивная панель управления
- LCD дисплей
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Циркуляционный насос Grundfos
- Первичный теплообменник из высококачественной меди с антикоррозийным покрытием
- Стойкость к накипи и коррозии
- Высокая производительность контура ГВС
- Автоматический перезапуск котла при отсутствии газа

- Защита от избыточного давления
- Защита от перегрева
- Защита от срыва пламени
- Возможность работы на сжиженном газе
- 2 года гарантии
- Сохранение всех настроек и режимов после отключения и возобновления электроэнергии
- Возможность подключения бойлера косвенного нагрева
- Качественные комплектующие, применяемые в европейских топ-брендах
- Высокая ремонтопригодность, легкий доступ к узлам котла
- Защита от сухого хода
- Защита от замерзания
- Интуитивное сервисное меню для более точной настройки параметров котла
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители
- Низкий уровень шума
- Возможность подключения выносного температурного датчика для автоматической настройки температуры под окружающую среду.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 8 л.
Длина	32.8 см
Ширина	41 см
Высота	74 см
Вес	40.8 кг
Мощность	36 кВт
КПД %	90
Способ установки	Вертикально
Самодиагностика	Есть
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	двухконтурный
Отапливаемая площадь	360 кв. м.
Установка	Настенная

Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Температура в контуре ГВС, °C	35 — 60
Производительность горячей воды при t 30°C, л/мин	14.9
Расход природного газа куб. м/час	3.58
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Управление	механическое
Особенности	LED дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Встроенный бойлер	Нет
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	18
Защита от замерзания	Есть
Термостат защиты от перегрева	Есть
Бренд	Конорд

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.