

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Daesung-E35 Class E One**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_daesung_35_class_e_one



Описание

Одноконтурный газовый котёл Daesung E ONE предназначен для теплоснабжения жилых помещений. Котёл Daesung оснащён встроенным циркуляционным насосом с системой антиблокировки, расширительным баком на 6 л, камера сгорания закрытая, установлен вентилятор для принудительного дымоудаления. Монтаж котла настенный с помощью монтажной планки, подключение к системе по европейскому стандарту.

Управление котлом электронное, при помощи ЖК-дисплея на фронтальной панели. Котлы марки Daesung удобны в управлении, достаточно тихие в работе благодаря комплектующим с низким уровнем шума и тепло-шумоизоляции корпуса. Благодаря наличию трёхходового клапана и выносного датчика температуры, есть возможность подключения к котлу бойлера косвенного нагрева без дополнительного оборудования. Газовый котёл может быть переведён на работу на сжиженном газе, при условии обращения к специалистам сервисной службы для замены форсунок.

Особенности и преимущества Daesung-E35 Class E One:

- Циркуляционный насос GRUNDFOS
- Медный теплообменник отопления
- Сенсорная панель управления

- Возможность подключения бойлера ГВС
- Встроенный трехходовой клапан
- Стабильная работа при низком давлении газа воды
- Различный возможности систем дымоудаления
- Возможность подключения пульта управления (опция)
- Возможность подключения датчика уличной температуры (опция).

Характеристики

Страна бренда	Южная Корея
Страна сборки	Южная Корея
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 6 л.
Длина	32.5 см
Ширина	41 см
Высота	70 см
Вес	33 кг
Мощность	35 кВт
КПД %	92
Способ установки	Вертикально
Wi-Fi	Нет
Самодиагностика	Есть
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	350 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °C	40 — 80

Расход природного газа куб. м/час	4.08
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	10
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	25
Управление	электронное, дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Расход сжиженного газа, кг/час	3
Защита от замерзания	Есть
Термостат защиты от перегрева	Есть
Бренд	Daesung

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.