Описание товара 08.07.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Rinnai BR-R24 WiFi LNG**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_rinnai_br_r24_wifi_lng

Описание

Настенный газовый котел Rinnai BR-R24 WiFi LNG

Настенный газовый котел Rinnai BR-R24 WiFi LNG – это современное решение для отопления и горячего водоснабжения вашего дома. Сочетая в себе высокую эффективность, надежность и удобство в использовании, этот котел станет незаменимым помощником в создании комфортных условий для проживания.

Особенности товара Rinnai BR-R24 WiFi LNG

- Встроенный модуль Wi-Fi. Благодаря поддержке Wi-Fi вы сможете управлять работой котла удаленно через мобильное приложение, что позволяет легко контролировать отопление и горячее водоснабжение в вашем доме даже на расстоянии.
- Энергоэффективность. Котел Rinnai BR-R24 WiFi LNG отличается высокой энергоэффективностью, что помогает существенно снизить затраты на газ и электричество.
- Компактные размеры. Настенный монтаж и компактные размеры котла позволяют установить его в любом удобном месте, экономя пространство.
- Интуитивно понятное управление. Простой и удобный интерфейс управления позволяет легко

настроить параметры работы котла в соответствии с вашими потребностями.

- Надежность и долговечность. Котел изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует долгий срок службы и бесперебойную работу на протяжении многих лет.

Характеристики

Страна бренда	Япония
Страна сборки	Южная Корея
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Длина	25 см
Ширина	44 см
Высота	60 см
Вес	27.5 кг
Мощность	22.7 кВт
КПД %	90.8
Wi-Fi	Да
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	двухконтурный
Отапливаемая площадь	230 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Температура теплоносителя, °C	40 — 85
Расход природного газа куб. м/час	2.2
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	7

Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Управление	электронное
Особенности	дисплей, пульт ДУ
Диаметр коаксиального дымохода	75/100 мм
Тип теплообменника	раздельный
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	14
Бренд	Rinnai
Видео	https://www.youtube.com/embed/pItvh_jJjyI, https://www.youtube.com/embed/pItvh_jJjyI

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.